

2006版无动力汽车的平面布置图和规格

国际型

国际CCD型	16英尺Bambi	19英尺Bambi	22英尺
外部车身长度	16英尺7英寸	19英尺2英寸	22英尺4英寸
外部车身宽度	8英尺	8英尺	8英尺
里部车身宽度	7英尺7英寸	7英尺7英寸	7英尺7英寸
外部车高（连空调）	9英尺4英寸	9英尺5英寸	9英尺4英寸
里部车高（连空调）	6英尺4.5英寸	6英尺4.5英寸	6英尺4.5英寸
栓球高度	18英寸	17.25英寸	18英寸
可选择的栓重或变重	430	510	460
个体基部重量	2,825	3,575	4,105
无液量货物时的净载流容量	675	925	1,495
车辆总自重	3,500	4,300	5,600
带排出阀的水箱（加仑）	23	23	30
黑色水箱（加仑）	取消	18	21
灰色水箱（加仑）	取消	21	21
黑灰连接水箱（加仑）	21	取消	取消
电子打火热水器（加仑）	6	6	6
带热带的空调	可选择	可选择	13,500
电子打火炉	可选择	11,000	18,000
液化石油气	20（2）	30（2）	20（2）
深周期电池	2	2	2
渗出容量	3	3-4	3

2006版无动力汽车的平面布置图和规格

旅行车

旅行车	19英尺	23英尺
外部车身长度	19英尺2英寸	23英尺
外部车身宽度	8英尺	8英尺
里部车身宽度	7英尺7英寸	7英尺7英寸
外部车高（连空调）	9英尺5英寸	9英尺5英寸
里部车高（连空调）	6英尺3.5英寸	6英尺3.5英寸
栓球高度	17.75英寸	17.75英寸
可选择的栓重	480	待决定
个体基部重量	3,680	待决定
无液量货物时的净载流容量	820	待决定
车辆总自重	4,500	5,600
带排出阀的水箱	23	30
黑色水箱（加仑）	18	18
灰色水箱（加仑）	21	21
黑灰连接水箱	取消	取消
电子打火热水器	6	6
带热带的空调	11,000	11,000
电子打火炉	16,000	16,000
液化石油气	30（2）	30（2）
深周期电池	2	2
渗出容量	3-4	4-5